

# KOMATSU

## PC80MR-5



Midiescavatore

**Potenza motore**  
46,2 kW / 62,0 HP @ 2200 rpm

**Peso operativo**  
8000 - 8270 kg

**Capacità benna**  
0,13 - 0,27 m<sup>3</sup>

PC80MR-5

Maggiore efficienza del consumo di carburante  
**e migliori prestazioni ambientali**



Potenza motore

**46,2 kW / 62,0 HP @ 2200 rpm**

Peso operativo

**8000 - 8270 kg**

Capacità benna

**0,13 - 0,27 m<sup>3</sup>**



### Potente ed ecologico

- Motore a basso consumo EU Stage V
- La tecnologia Komatsu che fa risparmiare carburante
- 6 modalità operative selezionabili
- Deceleratore automatico e spegnimento in caso di inattività
- Acceleratore elettronico

### Comfort di prima classe

- Cabina di nuova progettazione
- Maggior comfort operatore
- Sistema di monitoraggio con monitor LCD a colori ad alta risoluzione da 3,5"
- Accessori multipli attorno al sedile operatore

### Massima efficienza

- Nuovo design migliorato della lama
- Linea idraulica, a una o due vie, standard per le attrezzature e linea idraulica per attacco rapido di serie
- Secondo circuito idraulico ausiliario (optional)
- Cingoli Roadliner (optional)

### La sicurezza prima di tutto

- Telecamera posteriore
- Sistema di rilevamento posizione neutra
- Interruttore arresto di emergenza motore
- Indicatore cintura di sicurezza sedile
- Larghi punti di ancoraggio per il trasporto posizionati nel sottocarro

### Facile manutenzione

- Ampia apertura del cofano motore
- Dati di manutenzione visualizzati sul monitor

### Komtrax

- Sistema di monitoraggio wireless Komatsu
- Comunicazione mobile 4G
- Antenna di comunicazione integrata



# Potente ed ecologico



### Agilità negli spazi ristretti

Il nuovo PC80MR-5, a raggio di rotazione ridotto, è in grado di fornire potenza e velocità di scavo ottimali quando si lavora in spazi ristretti: tra case o fabbricati ravvicinati, in cantieri stradali, nelle opere di demolizione o nelle fognature, laddove macchine tradizionali non sono in grado di operare. Robustezza ed eccellente stabilità garantiscono sicurezza e fiducia in qualsiasi condizione.

### Komatsu CLSS

Il sistema idraulico CLSS (Closed Load Sensing System) conferisce forza, velocità e controllo perfetto a tutti i movimenti, anche simultanei. La peculiarità di tale impianto è l'accoppiamento di una pompa a cilindrata variabile ad un distributore a centro chiuso con valvole compensatrici, che consente di eseguire tutti i movimenti con la massima efficacia, indipendentemente dal carico e dal numero di giri del motore.

### 6 modalità di lavoro

A seconda del carico, l'operatore ha la possibilità di scegliere tra 6 modalità operative atte a combinare velocità del motore, portata della pompa e pressione dell'impianto. E' possibile dare priorità alla velocità quando è richiesta una maggiore produttività, o al consumo di carburante nel caso di applicazioni meno impegnative.

## Personalizzazione

La disponibilità di numerose configurazioni consente a ciascun operatore di scegliere la macchina secondo le proprie esigenze: braccio corto o lungo, cingoli in gomma, in acciaio o roadliner. Inoltre, la linea idraulica ausiliaria, a 1 o 2 vie, permette di utilizzare molteplici attrezzature, quali ad esempio il martello, la benna mordente, la trivella, etc.

## Sistema di controllo elettronico

Il consumo di carburante del PC80MR-5 è inferiore fino al 10% rispetto la serie precedente. Il motore e l'impianto idraulico sono controllati in modo ottimale in base alle condizioni di lavoro. La riduzione delle perdite idrauliche contribuisce anche a diminuire il consumo di carburante e l'impatto ambientale.

## Deceleratore automatico e spegnimento automatico in caso di inattività

Entrambe le funzioni sono disponibili di serie. Il deceleratore automatico riduce automaticamente il regime del motore qualche secondo dopo aver portato la leva dell'attrezzatura di lavoro in posizione neutra. Lo spegnimento automatico in caso di inattività arresta il motore dopo un tempo prestabilito per evitare un inutile consumo di carburante.

## Massima efficienza



Nuovo design migliorato della lama



Linea idraulica, a una o due vie, standard per le attrezzature e linea idraulica per attacco rapido di serie



Il ridotto raggio di rotazione anteriore e la funzione di rotazione del primo braccio semplificano notevolmente lo scavo di fossi

## Comfort di prima classe

### Uno spazio di lavoro confortevole

Nonostante le dimensioni compatte, il PC80MR-5 offre un livello di comfort senza eguali. La cabina risulta incredibilmente spaziosa e studiata nei minimi particolari, allo scopo di fornire un ambiente di lavoro silenzioso e confortevole. Particolare attenzione è stata prestata al layout operatore: comandi PPC ergonomici e dedicati e, a richiesta, impianto di aria condizionata e sistema di ventilazione per un comfort termico ottimale. Una porta più larga semplifica notevolmente l'accesso alla cabina.

### Comfort operatore perfetto

Di serie sono previsti comandi proporzionali per un azionamento sicuro e preciso degli accessori. L'acceleratore elettronico rende semplice il funzionamento e la regolazione del regime del motore. La funzione automatica di selezione della velocità di marcia assicura un funzionamento regolare ed efficiente. Premendo un selettore di velocità sul comando della lama si sceglie una traslazione a 2 velocità automatiche o una traslazione a 1 velocità fissa per un cambio facile durante il suo utilizzo. In cabina è anche prevista una porta di alimentazione da 12 volt.



#### Monitor multifunzione e con vista posteriore

Un monitor LCD da 3,5" ad alta definizione assicura una visibilità eccellente. Il display LCD ad alta definizione subisce meno l'effetto dell'angolo di visualizzazione e della luminosità circostante, garantendo una visibilità eccellente. Vari allarmi e informazioni sulla macchina sono visualizzati in un formato semplice. Sono inoltre fornite informazioni utili come i dati storici sul funzionamento della macchina, le sue impostazioni e i dati relativi alla manutenzione. Un monitor dedicato alla vista posteriore della macchina garantisce all'operatore una maggiore sicurezza.



## Tecnologie dell'informazione e della comunicazione



### KOMTRAX

#### Il modo per aumentare la produttività

Il sistema Komtrax utilizza la più recente tecnologia di monitoraggio wireless. Compatibile con PC, smartphone e tablet, fornisce una grande quantità di informazioni utili che vi permetteranno di ridurre i costi e di ottenere più facilmente le massime prestazioni dalle vostre macchine. Creando una rete di assistenza altamente integrata, consente di realizzare con successo una manutenzione preventiva, contribuendo così alla gestione efficiente della vostra attività.

#### Informazioni

Consente di ottenere velocemente risposta a domande di fondamentale importanza sulle vostre macchine: cosa stanno facendo, quando hanno effettuato una determinata operazione, dove si trovano, come aumentare la loro efficienza e quando necessitano di manutenzione. I dati sulle prestazioni vengono trasmessi mediante la tecnologia di comunicazione wireless (satellitare, GPRS o 4G a seconda del modello), dalla macchina al computer e al distributore locale Komatsu, che è sempre disponibile per fornire un'analisi professionale e il relativo feedback.

#### Convenienza

Komtrax consente una comoda gestione delle flotte attraverso la rete, indipendentemente da dove vi trovate. I dati vengono analizzati e raccolti in modo specifico per consentirne una visione facile e intuitiva su mappe, elenchi, grafici e diagrammi. E' possibile prevedere di che tipo di assistenza e di quali parti le vostre macchine potrebbero avere bisogno, o individuare i problemi ancora prima che i tecnici Komatsu arrivino in loco.

#### Gestione

Le informazioni dettagliate che Komtrax mette a vostra disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, vi consentono di prendere le migliori decisioni strategiche sia a breve che a lungo termine – senza supplemento costo. Potrete prevedere l'insorgere di determinati problemi, programmare gli interventi di manutenzione, ridurre al minimo i tempi morti lasciando le macchine al loro posto, al lavoro in cantiere.



## Facile manutenzione

### Grande facilità di manutenzione

Komatsu ha progettato il PC80MR-5 in modo da assicurare un facile accesso a tutti i punti di manutenzione. In questo modo è meno probabile che si tralascino operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e questo, in seguito, consente di ridurre costosi fermi macchina. Il radiatore, il post-raffreddatore e il raffreddatore olio, sono stati realizzati in alluminio per aumentarne l'efficienza e sono montati in parallelo per rendere ancora più veloci le operazioni di pulizia. I filtri del carburante e dell'olio, come anche la valvola di scarico del carburante, sono tutti di facile accesso.

### Filtro olio a lunga durata

Il filtro olio idraulico originale Komatsu utilizza materiale filtrante ad alte prestazioni per lunghi intervalli di sostituzione, riducendo in modo significativo i costi di manutenzione.



Monitor multifunzione per fornire all'operatore informazioni sullo stato di manutenzione



Migliorata accessibilità per la manutenzione



Generoso vano portaoggetti sotto la cabina

## Eccellente affidabilità e sicurezza

### Raggio minimo di rotazione anteriore

Il raggio di rotazione estremamente ridotto con sporgenza posteriore minima dai cingoli (270 mm) consente all'operatore di concentrarsi sull'operazione negli spazi più ristretti.

### Monitor di controllo manutenzione

Le attività di manutenzione sono segnalate sul monitor. Quando il tempo mancante alla scadenza di un intervallo di manutenzione è inferiore a 30 ore, sul display si accende un apposito indicatore.

### Opzione Powertilt

La macchina prevede tubazioni dedicate per il funzionamento del Powertilt, nonché una linea con attacco rapido idraulico a effetto doppio. L'installazione del Powertilt migliora la versatilità della macchina fornendo uno strumento flessibile di comprovata affidabilità. I tubi passano sull'avambraccio per una maggiore protezione e un design duraturo.



Interruttore secondario di spegnimento motore



Avviso cintura di sicurezza e avviso impianto rilevamento posizione neutra



Valvole di sicurezza cilindri braccio e avambraccio

## Specifiche tecniche

### Motore

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                  | Komatsu 4D98E-5SFB                                                                                                                                      |
| Tipo                     | A 4 tempi, iniezione diretta, raffreddato ad acqua                                                                                                      |
| Potenza motore           |                                                                                                                                                         |
| ad un regime di          | 2200 rpm                                                                                                                                                |
| ISO 14396                | 46,2 kW / 62,0 HP                                                                                                                                       |
| ISO 9249 (potenza netta) | 44,2 kW / 59,0 HP                                                                                                                                       |
| Numero cilindri          | 4                                                                                                                                                       |
| Alesaggio × corsa        | 98 × 110 mm                                                                                                                                             |
| Cilindrata               | 3319 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                    |
| Coppia max. / regime     | 235 Nm / 1400 rpm                                                                                                                                       |
| Filtro aria              | Secco                                                                                                                                                   |
| Carburante               | Diesel, conforme alla normativa EN590<br>Classe 2/Grado D. Capacità carburante<br>paraffinico (HVO, GTL, BTL), conforme alla<br>normativa EN 15940:2016 |

### Traslazione

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo                    | 2 pedali con leve per il controllo indipendente di ciascun cingolo |
| Azionamento             | Idrostatico                                                        |
| Motori idraulici        | Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile                  |
| Freno di stazionamento  | Freno meccanico a dischi                                           |
| Velocità di traslazione |                                                                    |
| Lo / Hi                 | 2,9 / 4,9 km/h                                                     |
| Forza max. di trazione  | 7279 daN (7420 kgf)                                                |

### Sottocarro

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Concezione                        | Parte centrale del telaio con struttura ad X e longheroni laterali a sezione scatolata |
| Rulli                             |                                                                                        |
| Inferiori (per lato)              | 5                                                                                      |
| Superiori (per lato)              | 1                                                                                      |
| Pattini (per lato)                | 39                                                                                     |
| Larghezza dei pattini             | 450 mm                                                                                 |
| Pressione al suolo (versione std) | 0,36 kg/cm <sup>2</sup>                                                                |

## PC80MR-5E0

### Impianto idraulico

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                                      | Komatsu CLSS                                      |
| Pompe principali                          |                                                   |
| Pompa per                                 | Braccio, avambraccio, benna e traslazione         |
| Tipo                                      | Pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile |
| Portata max.                              | 178 l/min                                         |
| Portata massima                           | 26,5 MPa (270 bar)                                |
| Pompa per                                 | Rotazione e lama                                  |
| Tipo                                      | Pompa ad ingranaggi a portata fissa               |
| Portata max.                              | 72 l/min                                          |
| Portata massima                           | 20 MPa (204 bar)                                  |
| Flusso idraulico ausiliario (opzionale)   | 125 l/min                                         |
| Taratura delle valvole                    |                                                   |
| Rotazione e lama                          | 20 MPa (204 kg/cm <sup>2</sup> )                  |
| Traslazione ed attrezzatura di lavoro     | 26,5 MPa (270 kg/cm <sup>2</sup> )                |
| Forza di strappo alla benna (ISO 6015)    | 5855 daN (5970 kgf)                               |
| Forza di scavo all'avambraccio (ISO 6015) | 3913 daN (3990 kgf)                               |

### Rotazione

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Azionamento            | Motore idraulico                    |
| Riduttore di rotazione | Doppia riduzione epicicloidale      |
| Lubrificazione ralla   | Permanente a bagno di grasso        |
| Freni di rotazione     | Automatici a dischi in bagno d'olio |
| Velocità di rotazione  | 10,0 rpm                            |

### Lama

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Larghezza × altezza                   | 2250 × 464 mm |
| Max. sollevamento da terra della lama | 473 mm        |
| Max. profondità di scavo della lama   | 470 mm        |

### Rifornimenti

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Serbatoio carburante     | 110 l  |
| Radiatore                | 11,6 l |
| Olio motore              | 9,0 l  |
| Serbatoio olio idraulico | 65 l   |

## Ambiente

|                                                                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni                                                                                                                    | Il motore Komatsu risponde a tutte le normative EU Stage V in materia di emissioni |
| Livelli sonori                                                                                                               |                                                                                    |
| LwA rumorosità esterna                                                                                                       | 98 dB(A) (2000/14/EC Stage II)                                                     |
| LpA rumorosità interna                                                                                                       | 73 dB(A) (ISO 6396 valore dinamico)                                                |
| Livelli di vibrazione (EN 12096:1997)                                                                                        |                                                                                    |
| Mano/braccio                                                                                                                 | $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (incertezza K = 1,2 $\text{m/s}^2$ )                      |
| Corpo                                                                                                                        | $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (incertezza K = 0,2 $\text{m/s}^2$ )                      |
| Contiene gas fluorurati ad effetto serra HFC-134a (GWP 1430).<br>Quantità di gas 1,1 kg, CO <sub>2</sub> equivalente 1,57 t. |                                                                                    |

### Peso operativo (valori indicativi)


|                    | Braccio<br>monoblocco | Braccio<br>posizionatore |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Cingoli in acciaio | 8090 kg               | 8270 kg                  |
| Cingoli in gomma   | 8000 kg               | 8180 kg                  |
| Cingoli Roadliner  | 8070 kg               | 8250 kg                  |

Peso operativo inclusi avambraccio da 1650 mm, benna di capacità di 0,20 m<sup>3</sup> (ISO 7451), lama, operatore, lubrificanti, liquidi, pieno di carburante ed attrezzature standard (ISO 6016).

### Gamma benne

|                 |          |          |        |          |          |
|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Capacità benna  | 0,128 m³ | 0,171 m³ | 0,2 m³ | 0,232 m³ | 0,265 m³ |
| Larghezza benna | 400 mm   | 500 mm   | 600 mm | 700 mm   | 800 mm   |
| Peso benna      | 130 kg   | 142 kg   | 155 kg | 168 kg   | 180 kg   |

### Dimensioni di ingombro



| Braccio monoblocco |                        |                        | Braccio posizionario   |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                    | Avambraccio da 1650 mm | Avambraccio da 2000 mm | Avambraccio da 1650 mm | Avambraccio da 2000 mm |
| J                  | 2210 mm                | 2620 mm                | 2345 mm                | 2565 mm                |
| K                  | 4665 mm                | 4865 mm                | 4660 mm                | 4900 mm                |
| L                  | 6060 mm                | 6260 mm                | 6055 mm                | 6295 mm                |

## Diagramma di scavo




Diagramma di scavo

| Avambraccio                                             | Braccio monoblocco |                | Braccio posizionatore |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                         | 1650 mm            | 2000 mm        | 1650 mm               | 2000 mm        |
| A Altezza max. di scavo                                 | 6315 mm            | 6560 mm        | 7585 mm               | 7915 mm        |
| B Altezza max. di carico                                | 4390 mm            | 4620 mm        | 5600 mm               | 5925 mm        |
| C Profondità max. di scavo                              | 3975 mm            | 4325 mm        | 3980 mm               | 4335 mm        |
| D Profondità max. di scavo (parete verticale)           | 2885 mm            | 3215 mm        | 3140 mm               | 3450 mm        |
| E Profondità max. di scavo (piano fondo di 2440 mm)     | 3620 mm            | 4015 mm        | 3820 mm               | 4180 mm        |
| F Sbraccio max. di scavo                                | 6775 mm            | 7120 mm        | 7380 mm               | 7725 mm        |
| G Sbraccio max. di scavo al piano terra                 | 6595 mm            | 6945 mm        | 7215 mm               | 7570 mm        |
| H Raggio di rotazione min. (con rotazione braccio max.) | 2730 (1925) mm     | 2755 (1945) mm | 2565 (1755) mm        | 2630 (1820) mm |

## Capacità di sollevamento

**A** Distanza dal centro di rotazione

**B** Altezza perno benna



Capacità in linea



Capacità laterale

Capacità di sollevamento – con  
leverismi e cilindro, senza benna

### Braccio monoblocco, pattini in gomma, lama sollevata

| Avambraccio | <b>A</b> |    | <b>Max.</b>                                                                       |                                                                                   | <b>5,0 m</b>                                                                      |                                                                                   | <b>4,0 m</b>                                                                      |                                                                                   | <b>3,0 m</b>                                                                      |                                                                                     |
|-------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>B</b> |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1650 mm     | 4,5 m    | kg | 1510                                                                              | 1220                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|             | 3,0 m    | kg | 1160                                                                              | 930                                                                               | 1420                                                                              | 1140                                                                              | *1685                                                                             | 1620                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
|             | 1,5 m    | kg | 1060                                                                              | 840                                                                               | 1350                                                                              | 1080                                                                              | 1860                                                                              | 1480                                                                              | 2850                                                                              | 2230                                                                                |
|             | 0,0 m    | kg | 1090                                                                              | 860                                                                               | 1300                                                                              | 1030                                                                              | 1760                                                                              | 1390                                                                              | 2700                                                                              | 2080                                                                                |
|             | - 1,5 m  | kg | 1320                                                                              | 1040                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 1750                                                                              | 1170                                                                              | 2700                                                                              | 2090                                                                                |
|             | - 3,0 m  | kg | *2120                                                                             | *2120                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | *2130                                                                             | *2130                                                                               |
| 2000 mm     | 4,5 m    | kg | 1320                                                                              | 1070                                                                              | 1290                                                                              | 1180                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|             | 3,0 m    | kg | 1050                                                                              | 770                                                                               | 1430                                                                              | 1150                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|             | 1,5 m    | kg | 970                                                                               | 770                                                                               | 1360                                                                              | 1080                                                                              | 1880                                                                              | 1500                                                                              | 2920                                                                              | 2290                                                                                |
|             | 0,0 m    | kg | 990                                                                               | 720                                                                               | 1290                                                                              | 960                                                                               | 1760                                                                              | 1380                                                                              | 2425                                                                              | 1880                                                                                |
|             | - 1,5 m  | kg | 1150                                                                              | 835                                                                               | 1260                                                                              | 945                                                                               | 1720                                                                              | 1350                                                                              | 2400                                                                              | 1850                                                                                |
|             | - 3,0 m  | kg | 1920                                                                              | 1075                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 2480                                                                              | 1925                                                                                |

### Braccio posizionatore, pattini in gomma, lama sollevata

| Avambraccio | <b>A</b> |    | <b>Max.</b>                                                                         |                                                                                     | <b>5,0 m</b>                                                                        |                                                                                     | <b>4,0 m</b>                                                                        |                                                                                     | <b>3,0 m</b>                                                                        |                                                                                       |
|-------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>B</b> |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1650 mm     | 4,5 m    | kg | 970                                                                                 | 760                                                                                 | 1255                                                                                | 1045                                                                                | *1255                                                                               | 1505                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
|             | 3,0 m    | kg | 780                                                                                 | 625                                                                                 | 1135                                                                                | 945                                                                                 | 1655                                                                                | 1375                                                                                | 3010                                                                                | 2360                                                                                  |
|             | 1,5 m    | kg | 705                                                                                 | 525                                                                                 | 1035                                                                                | 805                                                                                 | 1410                                                                                | 1155                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
|             | 0,0 m    | kg | 735                                                                                 | 555                                                                                 | 1010                                                                                | 800                                                                                 | 1430                                                                                | 1100                                                                                | *2110                                                                               | 1810                                                                                  |
|             | - 1,5 m  | kg | 850                                                                                 | 645                                                                                 | 1010                                                                                | 800                                                                                 | 1440                                                                                | 1100                                                                                | 2470                                                                                | 1850                                                                                  |
|             | - 3,0 m  | kg |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 610                                                                                 | *610                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
| 2000 mm     | 4,5 m    | kg | 615                                                                                 | 780                                                                                 | *1300                                                                               | 1130                                                                                | *1870                                                                               | 1660                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
|             | 3,0 m    | kg | 490                                                                                 | 640                                                                                 | *1860                                                                               | 1070                                                                                | *2250                                                                               | 1530                                                                                | *2400                                                                               | *2400                                                                                 |
|             | 1,5 m    | kg | 445                                                                                 | 580                                                                                 | *2080                                                                               | 960                                                                                 | *2790                                                                               | 1320                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |
|             | 0,0 m    | kg | 470                                                                                 | 590                                                                                 | *1995                                                                               | 880                                                                                 | *2335                                                                               | 1190                                                                                | *2140                                                                               | 1780                                                                                  |
|             | - 1,5 m  | kg | 530                                                                                 | 680                                                                                 | *1670                                                                               | 870                                                                                 | *1915                                                                               | 1170                                                                                | *3100                                                                               | 1810                                                                                  |
|             | - 3,0 m  | kg | 420                                                                                 | *670                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | *955                                                                                | *1150                                                                               | *1390                                                                               | *1390                                                                                 |

I dati sono basati sulla ISO 10567 standard – le capacità di sollevamento sopra indicate comprendono un margine di sicurezza del 25% e non superano l'87% della capacità effettiva. L'escavatore utilizzato in operazioni di movimentazione dovrà essere conforme alle normative locali vigenti ed essere equipaggiato con valvole di sicurezza ed avvisatore di sovraccarico in ottemperanza alla EN474-5.

- I valori contrassegnati con asterisco (\*) sono limitati dalle capacità idrauliche.

- Per queste capacità di sollevamento si presume che la macchina stia su una superficie uniforme e stabile.

- Il punto di sollevamento è un gancio ipotetico posto dietro la benna.

## Equipaggiamento standard ed a richiesta

### Motore

|                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Motore diesel a iniezione diretta 4D98E-5SFB a 4 tempi raffreddato ad acqua Komatsu | ● |
| Conforme alle normative EU Stage V                                                  | ● |
| Filtro DPF anti particolato diesel                                                  | ● |
| Acceleratore elettronico                                                            | ● |
| Deceleratore automatico                                                             | ● |
| Spegnimento automatico in caso di inattività                                        | ● |
| Possibilità di inserimento password per l'avviamento del motore                     | ● |
| Alternatore 12 V / 80 A                                                             | ● |
| Motorino di avviamento 12 V / 3,0 kW                                                | ● |
| Batterie 12 V / 110 Ah                                                              | ● |

### Impianto idraulico

|                                                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6 modalità di lavoro: Power, Economy, Breaker (Martello), Attachment power e Attachment economy e Lifting (Sollevamento)                           | ● |
| Joystick PPC con 3 pulsanti per azionamento braccio, avambraccio, benna e rotazione. Comandi proporzionali integrati                               | ● |
| Comando PPC per la traslazione e lo sterzo con leve e pedali                                                                                       | ● |
| Linea idraulica per martello e attrezzature a 2 vie che arriva fino al secondo braccio, incl. predisposizione per attacco rapido idraulico (HCU-B) | ● |
| Valvola di commutazione sul cilindro benna per benna mordente                                                                                      | ● |
| Traslazione automatica a due velocità                                                                                                              | ● |
| Valvole di riduzione della pressione per l'impianto attrezzature                                                                                   | ● |
| Secondo circuito idraulico ausiliario (HCU-D)                                                                                                      | ○ |
| Terzo circuito ausiliario per Powertilt idraulico                                                                                                  | ○ |

### Sottocarro

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Cingoli in gomma 450 mm                                | ● |
| Pararullo inferiore (non montato con pattini in gomma) | ● |
| Cingoli Roadliner 450 mm                               | ○ |
| Cingoli in acciaio 450 mm                              | ○ |

### Cabina

|                                                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Cabina ROPS (ISO 3471) / OPG (ISO 10262) livello 1 con vetro superiore, parabrezza anteriore apribile a scomparsa con dispositivo di bloccaggio, parabrezza inferiore, tergicristallo, tappetino, tendina avvolgibile* | ● |
| Sedile ammortizzato regolabile con cintura di sicurezza*                                                                                                                                                               | ● |
| Monitor con display a colori da 3,5"                                                                                                                                                                                   | ● |
| Alimentazione 12 V                                                                                                                                                                                                     | ● |
| Porta bevande e porta documenti                                                                                                                                                                                        | ● |
| Aria condizionata                                                                                                                                                                                                      | ● |
| Impianto radio                                                                                                                                                                                                         | ● |
| Radio                                                                                                                                                                                                                  | ○ |

### Dispositivi di sicurezza

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Telecamera posteriore*                                              | ● |
| Allarme acustico di traslazione                                     | ● |
| Avvisatore acustico                                                 | ● |
| Specchietti retrovisori (lato destro e sinistro, posteriore destro) | ● |
| Valvole di sicurezza cilindri braccio e avambraccio                 | ● |
| Dispositivo di segnalazione sovraccarico                            | ● |
| Interruttore arresto di emergenza motore                            | ● |
| Sistema di rilevamento posizione neutra                             | ● |
| Indicatore cintura di sicurezza sedile                              | ● |
| Adesivi antiscivolo per l'accesso in cabina                         | ● |
| Predisposizione per griglia frontale OPG livello I*                 | ● |
| Lucciola rotante                                                    | ● |
| Occhione per sollevamento sul leverismo benna                       | ○ |

### Servizio e manutenzione

|                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Monitor a colori multifunzione con sistema di controllo e gestione EMMS e guida per l'efficienza | ● |
| Interruttore generale impianto elettrico                                                         | ● |
| Komtrax – Sistema di monitoraggio wireless Komatsu (4G)                                          | ● |

**Sistema di illuminazione a LED\***

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Faro di lavoro sul braccio                        | ● |
| Due fari di lavoro anteriore montati sulla cabina | ● |
| Faro di lavoro posteriore montato sulla cabina    | ● |
| Faro di lavoro addizionale su braccio principale  | ○ |

**Attrezzature**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamma di benne (400 - 800 mm) | ○ |
|-------------------------------|---|

**Attrezzatura di lavoro**

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Braccio monoblocco (3200 mm)                       | ● |
| Protezione cilindro avambraccio                    | ● |
| Avambraccio di scavo da 1650 mm                    | ● |
| Lama                                               | ● |
| Protezione cilindro lama                           | ● |
| Protezione valvola di sicurezza braccio principale | ● |
| Protezione valvola di sicurezza avambraccio        | ● |
| Braccio posizionatore (2240 - 4030 mm)             | ○ |
| Avambraccio di scavo da 2000 mm                    | ○ |

**Altre dotazioni**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Verniciatura standard e decalco a colori             | ● |
| Catalogo ricambi e manuale d'uso e manutenzione      | ● |
| Pompa rifornimento carburante con arresto automatico | ● |
| Protezioni sottocarro                                | ○ |
| Lucidatura speciale                                  | ○ |

**Altre dotazioni a richiesta**

- equipaggiamento standard
- equipaggiamento a richiesta

\* solo con aggiornamento EN474-1:2022



E' disponibile un'ampia gamma di benne e accessori. Il tuo distributore Komatsu sarà lieto di assisterti nella scelta degli optional più adeguati alle tue necessità.

Dati non vincolanti, con riserva di modifiche. Le immagini possono differire dalla versione standard.  
L'equipaggiamento può essere diverso a seconda del paese di destinazione.

---

Il vostro partner Komatsu:

**KOMATSU**

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

