KUHN GRUPPE

LIEFERPROGRAMM

Kuhn Schweiz AG

Unsere Leistung – Ihr Erfolg

KUHN Baumaschinen

Kuhn Baumaschinen steht für

- höchste Markenqualität bei allen Geräten
- kompetente Beratung
- garantierte Ersatzteilverfügbarkeit
- beste Betreuung vor und nach dem Verkauf
- fachlich bestens geschulte Mitarbeiter

Als der grösste private Komatsu-Handelspartner in Europa bietet KUHN Baumaschinen regional und international die Sicherheit eines qualitäts- und kundenorientierten Unternehmens.

Kuhn verfügt über drei eigene Service- und Reparaturstandorte und bietet seinen Kunden kompetente Fachberatung im Verkauf und leistungsstarken Service schweizweit.
Sollte einmal rasche Hilfe benötigt werden, stehen Ihnen mehr als 20 Servicefahrzeuge sowie das bestens sortierte Ersatzteilzentrallager in Heimberg, als auch die lokalen ET-Lager in den Niederlassungen vor Ort, gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Hauptsitz

KUHN Schweiz AG / Bernstrasse 125 / Postfach 36 / CH-3627 Heimberg
Tel. 033 439 88 22 / Fax 033 439 88 02

Niederlassungen

KUHN Schweiz AG / Hauptstrasse 3 / CH-9506 Lommis
Tel. 052 369 60 30 / Fax 052 376 30 01

KUHN SUISSE SA / Pra Charbon 38bis / Zone Industrielle / CH-1614 Granges
Tel. 021 946 28 46 / Fax 021 946 28 36

Ab 2019 stehen unsere neuen Werkstätten in Heimberg für Sie bereit!

Inhalt

Erdbewegung	4-7
Materialhandling	8-15
Aufbereitungstechnik	16-21
Beton Fördertechnik	22-25
Anbaugeräte	26-31
Allgemeine Informationen	32-35

ERDBEWEGUNG

Komatsu – weltweiter Technologie-Leader bei den Baumaschinen.
Effiziente und leistungsstarke Maschinen unterstützen Sie in allen Ihren Einsätzen.
Bei Bedarf ist unser Kundendienst 24 Stunden für Sie da.

KOMATSU Raupenbagger < 5.5 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)
PC09-1	880 - 1080	6.8 / 9.2	0.016 - 0.025
PC16R-3	1570 - 1920	11.6 / 15.8	0.03 - 0.06
PC18MR-3	1840 - 2070	11.6 / 15.8	0.03 - 0.06
PC22MR-3	2250 - 2550	15.7 / 21.3	0.035 - 0.085
PC26MR-3	2550 - 2800	15.7 / 21.3	0.035 - 0.085
PC30MR-5	3140 - 3400	17.4 / 23.3	0.035 - 0.13
PC35MR-5	3575 - 3835	17.4 / 23.3	0.035 - 0.13
PC45MR-5	4595 - 4780	28.3 / 38.0	0.07 - 0.175
PC55MR-5	5160 - 5350	28.3 / 38.0	0.07 - 0.175

KOMATSU Raupenbagger 8-13 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)
PC88MR-10	8100 - 8750	50.7 / 68.9	0.09 - 0.34
PC118MR-8	11885 - 12190	72 / 97.9	max. 0.40

KOMATSU Raupenbagger > 13 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)
PC138US-11 *	13900 - 15030	72.6 / 97.3	max. 0.72
PC170LC-11	17300 - 19100	90 / 121	max. 0.94
PC210-11	22100 - 23600	123 / 165	max. 1.68
PC228USLC-11 *	23800 - 24400	123 / 165	max. 1.49
HB215LC-2 Hybrid	22600 - 23440	110 / 148	max. 1.68
PC210LCi-11 **	22100 - 23580	123 / 165	max. 1.68
PC230NHD-11	23500	123 / 165	max. 1.49
PC240-11	24700 - 27530	132 / 177	max. 1.89
PC290-11	29900 - 32000	159 / 216	max. 2.02
PC360-11	35800 - 36900	202 / 275	max. 2.66
HB365-3 Hybrid	36400 - 37400	202 / 275	max. 2.60
PC490-11	46500 - 50500	270 / 362	max. 3.50
PC700-11	65700 - 67800	323 / 433	max. 5.58
PC800	78800 - 84700	370 / 496	max. 6.91
PC1250-11	106500 - 110900	560 kW	max. 9.93

* mit Kurzheck ** mit intelligenter Maschinensteuerung

KOMATSU Abbruchbagger

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Gewicht Anbau-geräte (kg)	Reichhöhe (m)
PC240-8HRD	29030 - 29300	134 / 183	2400	15,1
PC290-8HRD	33980 - 41010	149 / 203	max. 3000	18,3
PC390-11HRD	45760 - 61800	202 / 275	max. 3350	23
PC490-10HRD	55250 - 71350	263 / 358	max. 3350	28

KOMATSU Pneubagger 9-13 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)
PW98MR-10	9800 - 10300	50.7 / 68.9	max. 0.282
PW118MR-8	12305 - 12885	72 / 97.9	max. 0.40
PW118MR-11	13300 - 13800	72.6 / 98	max. 0.40

KOMATSU Pneubagger > 13 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)
PW148-10	13220 - 16200	90 / 122	max. 0.86
PW160-10	16300 - 18900	110 / 148	max. 1.13
PW180-10	17200 - 20400	123 / 167	max. 1.13

KOMATSU Radlader < 8 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Schaufelvolumen (m³)
WA70-7	5035 - 5380	36.9 / 50.2	0.75 - 1.25
WA80M-7	5485 - 5990	52 / 70.7	0.8 - 1.25

KOMATSU Radlader > 11 t

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Schaufelvolumen (m³)
WA200-8	11345 - 11855	95 / 128	1.9 - 2.1
WA270-8	12600 - 13100	115 / 156	2.0 - 2.5
WA320-8	15230 - 16035	127 / 173	2.7 - 3.2
WA380-8	18510 -19715	143 / 195	3.1 - 6.5
WA470-8	24200 - 25210	203 / 272	3.8 - 4.4
WA500-8	34985 - 35700	266 / 362	4.5 - 6.3
WA600-8	53320 - 55190	396 / 538	6.4 - 7.8

KOMATSU Muldenkipper starr

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Muldenkapazität (m³)
HD325-8	33400	386 / 525	24
HD405-8	35500	386 / 525	27.3
HD465-8	48500	578 / 778	34.2
HD605-8	51700	578 / 778	40
HD785-7	72600	895 / 1200	60
HD1500-8	107600	1175 / 1576	78

KOMATSU Muldenkipper knickgelenkt

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Muldenkapazität (m³)
HM300-5	28000	248 / 337	17.1 - 19.4
HM400-5	40000	353 / 480	24 - 26.7

KOMATSU Bulldozer

Typ	Gewicht (kg)	Motor (kW/PS)	Schildgrösse (m³)
D37-24 *	9100 - 9400	67.7 / 90.7	1.91 - 2.13
D51-24 *	13800 - 14300	99 / 135	2.7 - 3.35
D61-24 *	18500 - 19400	126 / 169	3.4 - 3.8
D65-18 *	22100 - 23400	164 / 220	3.7 - 5.9
D85-18 *	28900 - 30200	199 / 267	5.9 - 7.2
D155AX-8 *	41800	268 / 360	9.4 - 11.9
D375AX-8 *	72900	474 / 636	18.5 - 22.0

* auch mit intelligenter Maschinensteuerung erhältlich

CANYCOM Raupendumper

Typ	Gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Motor (kW/PS)
S100	910	1000	11.5 / 15.0
S160	1310	1600	15.1 / 20.5
S25A	2350	2500	33.8 / 46.0

MATERIAL-HANDLING

Materialumschlag aller Materialien für sämtliche Branchen, speziell konstruiert für höchste Anforderungen und Einsatzzeiten. Höchste Effizienz durch neuste Technologien mit Diesel- und Elektroantrieb im Mobil-, Schienen- oder Stationäreinsatz.

SENNEBOGEN Multihandler

Typ	Gewicht (Mobil)	max. Traglast	Reichweite (m)
305	11,5	5	7,3

SENNEBOGEN Umschlagmaschine

Typ	Gewicht (Mobil)	Gewicht (Raupe)	Reichweite (m)
817	18,2	-	9
818	21,6	25	11
821	23,9	26	12
825	28	32	13
830	38,5	43	17
835	44,5	54,5	20
840	53	59	20
850	68	75	21
860	79	77	21
870	90	105	20
875	165	140	27

SENNEBOGEN Balance-Umschlagmaschine

Typ	Gewicht (Mobil)	Gewicht (Schiene)	Reichweite (m)
8100 EQ / 8130 EQ	129-141	129-141	24-26
8160 EQ	165	165	31
8400 EQ	320	320	42
880 EQ	215-270	215-270	35

SENNEBOGEN Holzumschlagmaschine

Typ	Gewicht (Mobil)	Gewicht (Raupe)	Reichweite (m)
718	22	25	13
723	27	nur mobil	10,5
730	34	nur mobil	11
735	43	nur mobil	11,3

SENNEBOGEN Seilbagger

Typ	max. Traglast	max. Hakenhöhe	Motor (kW)	Winde (kN)
624	13,5	19	129	60
630 HD	30	35,5	186	2×120
640 HD	40	46	186	2×160
655 HD	55	50	261	2×160
670 HD	70	56	261	2×200
690 HD	90	58	447	2×250
6100 HD	100	69	354 / 470	2×300
6130 HD	130	58	570 / 708	2×350
6140 HD	140	66	570 / 708	2×350
6180 HD	180	84	570 / 708	2×300
6300 HD	300	80	570 / 840	2×450

SENNEBOGEN Raupenkran

Typ	max. Traglast	max. Hakenhöhe (Ausleger)	max. Hakenhöhe (Wippspitze)	Motor (kW)	Winde (kN)
1100	50	51	-	129	120
2200	80	60	-	186	120
3300	125	70 / 76	93	186	160
4400	140	70 / 81	98	186	160
5500	180	76 / 81	104	261	160
7700	300	92 / 114	154	313	200

SENNEBOGEN Teleskopkran

Typ	max. Traglast (Mobil)	max. Traglast (Raupe)	max. Hakenhöhe (Ausleger)	Winde (kN)
613	16	16	24	35
633	-	33	36	40
643	40	40	43	40
653	-	50	43	50
673	-	70	51	50
683	80	80	58	72
6113	-	120	67	125

SENNEBOGEN Hafenkran

Typ	max. Traglast	max. Traglast (Mobil)	max. Haken-höhe (Raupe)	Motor (kW)
680	45	38	-	261
6130	84	47	-	354 / 433
6200	45	37	60	186 / 570
6210	125	54	-	433

Teleskophandler Small

Typ	Gewicht	max. Traglast	Hubhöhe max. (m)	Motor (kW/PS)
FH 6.26	4,5	2,6	5,9	52 / 70

Teleskophandler Compact

Typ	Gewicht	max. Traglast	Hubhöhe max. (m)	Motor (kW/PS)
FH 6.30 C	6,55	3	6	85 / 115
FH 7.30 C	6,65	3	7	85 / 115
FH 9.30 C	6,95	3	8,9	85 / 115

Teleskophandler Middle

Typ	Gewicht	max. Traglast	Hubhöhe max. (m)	Motor (kW/PS)
FH 7.30	8	3	7,1	85 / 115
FH 7.35	8,1	3,5	7,1	85 / 115
FH 7.45	8,65	4,5	7,1	85 / 115
FH 8.40	8,8	4	8	85 / 115
FH 9.30	8,85	3	9	85 / 115
FH 11.35	9,2	3,5	10	85 / 115

Teleskophandler Heavy Duty

Typ	Gewicht	max. Traglast	Hubhöhe max. (m)	Motor (kW/PS)
FH 9.60	9	6	9	85 / 115
FH 9.70	9	7	9	85 / 115
FH 10.65	10,1	6,5	10	85 / 115

Teleskophandler Big

Typ	Gewicht	max. Traglast	Hubhöhe max. (m)	Motor (kW/PS)
FH 14.35	11,3	3,5	13,5	85 / 115
FH 14.42	11,4	4,2	13,5	85 / 115
FH 17.30	11,8	3	16,5	85 / 115
FH 17.40	11,9	4	16,5	85 / 115

Varianten

Typ	Hydraulik	km/h	Getriebe	Motor (kW/PS)
Classic	Z'rad - 120 l/min	30	Hydrostat	85 / 115
GLS	LS - 152 l/min	40	Hydrostat	85 / 115
VPS	LS - 152 l/min	40	CVT	85 / 115
VPSe	LS - 152 l/min	40	CVT	85 / 115

MAGNI TELESCOPIC HANDLERS Drehbarer Teleskoplader

Typ	Gewicht	Hubleistung (t)	Hubhöhe max. (m)
RTH 4.18 Smart	15,1	4	17,6
RTH 5.18 Smart	15,1	5	17,5
RTH 5.21 Smart / SH	16,1	5	20,7
RTH 5.23 Smart / SH	16,7	5	22,6
RTH 5.25 Smart / SH	16,7	5	24,6
RTH 6.24 S	18,9	6	23,7
RTH 6.26 SH	19,4	6	25,8
RTH 6.30 SH	21,5	6	29,9
RTH 6.35 SH	23,8	6	34,7
RTH 6.39 SH	23,8	6	38,7
RTH 6.46 SH	29,3	6	45,6

MAGNI Schwerlast Teleskoplader

Typ	Gewicht	Hubleistung (t)	Hubhöhe max. (m)
HTH 10.10	13,9	10	9,5
HTH 16.10	20,2	16	9,7
HTH 23.11	28,5	23	10,7
HTH 27.11	35,5	27	10,8
HTH 30.12	40,9	30	11,7
HTH 35.12	45	35	11,7
HTH 45.14	58	45	14

MAGNI Starrer Teleskoplader

Typ	Gewicht	Hubleistung (t)	Hubhöhe max. (m)
TH 6.20	14,5	6	19,2

MAGNI Boat Eagle

Typ	Gewicht	Hubleistung (t)	Hubhöhe max. (m)
Boat Eagle 509	22,3	5	9
Boat Eagle 512	22,3	5	12

AUFBEREITUNGS-TECHNIK

Mit unserem breiten Maschinen- und Siebportfolio können wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Aufgrund einer sorgfältigen Bedarfs-abklärung entwickeln wir optimale Lösungen und setzen diese um.
Nach dem Maschinenkauf bleiben wir Ihnen als kompetenter Partner erhalten.

Backenbrecher

Typ	Gewicht	Öffnung	Spaltweite	T/H
PT 600 / E (PS)	64	1200×820	75-200	600
PT 400X Option Nachsieb (PS)	45	1100×700	50-150	400
PT 300 (PS)	33	1000×600	40-145	280
MT HA (PS)	28	900×600	40-100	200
SKID 960V Diesel/elektrisch (CE)	22 / 24	900×600	40-140	200
9000 JC (PF)	24	850×500	40-85/55-100	200
SKID 9X Diesel/elektrisch (CE)	15 / 17	920×250	(12<) 32-70	40
TRAK 7TX (Raupe) (CE)	19	700×500	30-140	130
SKID 7X Diesel/elektrisch (CE)	13 / 15	700×500	30-140	130
TRAK 9TX (Raupe) (CE)	29	900×600	30-185	200

(PS) Powerscreen (PF) Portafill (CE) CityEquip



Kegelbrecher

Typ	Gewicht	Kegel (Ø)	Spaltweite	T/H
MXT 1500 (PS)	89	1500	35-64	950
MXT 1400 (PS)	61	1380	6-75	590
MXT 1300 (PS)	48	1300	24-44	350
MXT 1150 (PS)	44	1150	45-80	300
MXT 1000 / SR (PS)	32 / 38	1000	18-36	230
8000 CC / -R (PF)		800	16-32	130

(PS) Powerscreen (PF) Portafill



Prallbrecher

Typ	Gewicht	Öffnung	Spaltweite	T/H
TP 550 / SR (PS)	56 / 67	1360×800	35-100	500
TP 320 / SR (PS)	34 / 46	1130×800	20-75	320
TP 260 / SR (PS)	25 / 34	860×610	20-55	250
7000 IC /R (PF)	19 / 24	810×600	20-60	180

(PS) Powerscreen (PF) Portafill

POWERSCREEN PORTAFILL Schwerlastsieb

Typ	Gewicht	Siebfläche	Trichter (m³)	T/H
WR 2400 2D (TRIPELSHAFT) (PS)	43 / 45	6100×1930	10	800
WR 2100 2D (TRIPELSHAFT) (PS)	36	4880×1500	7	700
WR 1800 2D (PS)	30	4880×1500	7	600
WR 1400X / E 2D (PS)	28	3600×1250	7	500
WR 1200 (PS)	17	3600×1170	5	300
WR 800 2D (PS)	17	2770×1220	3	280
WR 600 2D (PS)	12	2340×1170	3	250
5000 CT 2D (PF)	13	2400×1200	4	280
POWERTRAK 750 1D (PS)	19	4500×2750	5	600
2000CT 1-2D (PF)	10	2290×1810	kein	200

(PS) Powerscreen (PF) Portafill



POWERSCREEN PORTAFILL Klassiersieb

Typ	Gewicht	Siebfläche	Trichter (m³)	T/H
CH 2200 2D oder 3D (PS)	35 / 37	6100×1530	8	600
CH 2100X 2D oder 3D (PS)	35 / 37	6100×1530	8	600
CH 1700 2D oder 3D W/T (PS)	25-30	4800×1530	8	500
CH 1400 2D W/T (PS)	22 / 25	3300×1530	8	400
6000 XT 2D oder 3D Diesel/elektrisch (PF)	21 / 24	4900×1200	4	500
CH 600 2D W/T (PS)	14 / 15	2440×1220	7	200
CH 400 2D W/T (PS)	11 / 13	2440×1220	4	200
3000 ST 2D (PF)	11	2440×1220	3	280

(PS) Powerscreen (PF) Portafill

Spannwellensieb

Typ	Gewicht	Siebfläche	Trichter (m³)	T/H
CH 2100X BIVITEC 2D	36	5880×1550	8	400
WR 2100 SPALECK 2D oder 3D	34 / 35	4880×1550	7	700



Horizontalsieb

Typ	Gewicht	Siebfläche	Trichter (m³)	T/H
H6203 /R 3D (PS)	47	6100×1930	8	800
CITYHORIZON 3D 6M (CE)	19	6100×1930		800
CITYHORIZON 2D 5M (CE)	15	4880×1560		600

(PS) Powerscreen (CE) CityEquip

Trommelsieb

Typ	Gewicht	Siebfläche	Trichter (m³)	T/H
4000T 4M (PF)	14	4200×Ø1500	3	150
4000W 4M (PF)	12	4200×Ø1500	3	150
CITYTROMMEL 6M elektrisch (CE)	5	6000×Ø2000	2	200
CITYTROMMEL 5M elektrisch (CE)	5	5000×Ø1800	2	150
CITYTROMMEL 4M elektrisch (CE)	5	4200×Ø1400	2	100

(PF) Portafill (CE) CityEquip

FE/NE-Abscheider

Typ	Gewicht	Bandbreite	T/H	Pole
CITYSORT NE 1000 Diesel/elektrisch	9 / 10	1000	100	6/10/18
CITYSORT NE 1500 Diesel/elektrisch	9 / 10	1600	100	6/10/18

Windsichter

Typ	Gewicht	Bandbreite	T/H	Bereich (mm)
AIRBASIC 1600 Diesel/elektrisch	6	1600	180	ab (10<) 20 WESTERIA Gebläse
AIRMASTER 1200 Diesel/elektrisch	7 / 8	1200	150	
AIRMASTER 1600 Diesel/elektrisch	7 / 9	1600	180	
AIRCRAWLER 1200 (Raupe)	12	1200	150	
AIRCRAWLER 1600 (Raupe)	12	1600	180	

Leichtstoffabscheider

Typ	Gewicht	Schnecke	T/H	Bereich (mm)
HYDROMASTER elektrisch	6	6000×Ø1000	130	5-80

PORTAFILL Waschen

Typ	Gewicht	Siebfläche
3000 ST Siebanlage mit Bebrausung	11	2440×1220
6000 XT 2D oder 3D mit Bebrausung	21 / 24	4900×1200

Diverse

Typ	Gewicht	Siebfläche	Trichter	T/H
SCREEN 920 I 1D (8-70MM) 1 oder 2 Band, elektrisch	4 / 5	900×2000	direkt	120

Typ	Gewicht	Höhe (m)	Länge Band (m)	m^3/h
Förderbänder	2-7	7-11	15-23	300-900

Einzelelement für mobile und semimobile Anlagen:

- Aufgabetrichter
- Auflöser
- Siebmaschinen
- Schwertwäscher
- Sandschnecken
- Zyklonen
- Entwässerungssiebe
- Siebbeläge aller Art

BETONTECHNIK

Innovation, neue Technologien, patentierte Systeme sowie hohe Produktequalität sind der Garant für hohe Zuverlässigkeit sowie wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz unserer Maschinen.
Eine neue Ära, eine neue Generation – wo Technologie auf ökologische Nachhaltigkeit trifft.

CIFA Fahrmischer

Typ	Nenninhalt (m³)	Wasserlinie (l)	Gewicht (kg)
SL 4	4	5000	3000
SL 7 / SLA 7	7	7800	3157 / 3542
SL 8 / SLA 8	8	9000	3718 / 4185
SL 9 / SLA 9	9	10200	3966 / 4466
SL 10 / SLA 10	10	10800	4172 / 4672
SL 12 / SLA 12	12	12700	4374 / 4874
SLX 8	8	9000	3270
SLX 9	9	10200	3350
SLX 10	10	10800	3610
ENERGYA E8	8	9000	4600
ENERGYA E9	9	10200	4900

SL=Direktantrieb
SLA=Separatmotor
SLX=Leichtversion
ENERGYA = Hybrid Plug-In

CIFA Fahrmischerpumpe

Typ	Mischer-grösse (m³)	Anzahl Mast-elemente / Mastfaltung	Rohrleitungs-durchmesser	Reichhöhe / Reichweite (m)	Typ Pump-aggregat	max. Leistung (m³/h) / max. Druck auf Beton (bar)	LKW - Chassis
MK 24.4	7	3 / Z	DN 100	23.5 / 19.5	PB 607 S7	61 / 71	8×4
MK 25 H	7	4 / Z	DN 100	24.2 / 20.2	PB 607 CC EPC oder PB 607 S7	61 / 71	8×4 oder 10×4/6
MK 28 L	7 oder 9	4 / Z	DN 100	28.1 / 24.1	PB 607 S7 oder PB 808 S7	61 / 71 oder 81 / 81	
MK 28 L - 5"	7 oder 9	4 / Z	DN 125	28.1 / 24.1			
MK 32 L	7 oder 9	4 / Z	DN 100	31.2 / 27.2			

MK 25 H = 2 Mastelemente in Carbon

CIFA Autobetonpumpe

Typ	Anzahl Mast-elemente / Mastfaltung	Rohrleitungs-durchmesser	Reichhöhe / Reichweite (m)	min. Ent-faltungs-höhe	Typ Pump-aggregat	max. Leistung (m^3/h) / max. Druck auf Beton (bar)	LKW - Chassis
K 20 L	4 / ZR	DN 125	19.75 / 16.1	3,95	PA 709 F8	70 / 85	4×2
K 24 L	4 / ZR	DN 125	23.59 / 19.9	4,96	HP 907 H	90 / 70	4×2 oder 6×4
K 30 L	4 / Z	DN 125	29.7 / 25.6	7,5	HP 1608 EC	160 / 80	6×4
K 31 L	5 / Z	DN 125	30.5 / 26.2	5,7	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oder 8×4
K 35 L	5 / Z	DN 125	34.4 / 30.1	7,1	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oder 8×4
K 36 L	4 / Z	DN 125	35.6 / 31.2	8,4	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oder 8×4
K 37 L	5 / RZ	DN 125	36.1 / 31.8	7,8	HP 1608 EC	160 / 80	8×4
K 38 L	4 / Z	DN 125	37.5 / 33.4	9,1	HP 1608 EC	160 / 80	8×4
K 42 L	5 / RZ	DN 125	41.1 / 36.8	8,8	HP 1608 EC	160 / 80	8×4
K 55 L	5 / RZ	DN 125	54.3 / 49.1	12,2	HP 1808 ECX	180 / 83	10×4/6
K 40 H	5 / RZ	DN 125	39.1 / 34.5	8,6	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oder 8×4
K 45 H	5 / RZ	DN 125	44.1 / 39.8	8,1	HP 1608 EC	160 / 80	8×4 oder 10×4/6
K 53 H	5 / RZ	DN 125	52.1 / 47.1	14,3	HP 1808 ECX	180 / 83	10×4/6
K 60 H	6 / RRZ	DN 125	59.1 / 54.1	14,2	HP 1808 ECX	180 / 83	10×4/6
K 80 H	7 / RRZ	DN 125	79.5 / 74.5	15,7	HP 1808 ECX	180 / 83	spez.

K 40 H - K 80 H = 2 - 4 Mastelemente in Carbon

CIFA Anhängerpumpe

Typ	Antriebsart	Motor-leistung (KW)	max. Leistung (m^3/h) / max. Druck auf Beton (bar)	Gewicht (kg)
PC 307 D6	Diesel IIIB + DPF	55	30 / 70	2980
PC 307 E6	Elektro	30	30 / 70	2890
PC 506/309 D6	Diesel IIIB + DPF	74	52 / 57 (34 / 91)	3270
PC 506/309 E6	Elektro	55	52 / 57 (34 / 91)	3150
PC 607/411 D6	Diesel IIIB + DPF	85	60 / 67 (40 / 105)	3350
PC 607/411 E6	Elektro	75	60 / 67 (40 / 105)	3200
PC 709/415 D8	Diesel IV Final	130	70 / 90 (46 / 140)	6640
PC 709/415 E8	Elektro	110	70 / 90 (46 / 140)	5500
PC 907/612 D8	Diesel IV Final	130	87 / 66 (51 / 119)	6640
PC 907/612 E8	Elektro	110	87 / 66 (51 / 119)	5500

CIFA Mining

Typ	Nenn-volumen (m^3)	Wasser-linie (l)	Antrieb	Leistung (kW)	Leer-gewicht (kg)
COUGAR 4	4	4000	Diesel IIIB + DPF	121	10000

CIFA Spritzbetongerät

Typ	Art der Maschine	Spritz-arbeiten	Reich-weite / Reich-höhe Mast (m)	Förder-leistung min. / max.(m^3)	Förder-druck (bar)	Gewicht inkl. Kom-pressor
CSS-3EVO	Spritz-roboter	Diesel + Elektrisch	18 / 16.8	5 - 30	65	15000
CST 8.20	Spritz-motor	Elektrisch	10 / 8	5 - 30	65	9500
PCS 209 D6	Anhänger	Diesel		0 - 20	90	2500 kein Kom-pressor

ANBAUGERÄTE

Für jede Anwendung das passende Anbaugerät: mit dem richtigen Werkzeug ist keine Arbeit zu schwer.

Mantovanibenne Drehbarer Pulverisierer RP-IT

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, inkl. Adapter)	Ölbedarf (l/min)	auf/zu Druck (bar)
RP10-IT	10 - 18	1100	100 - 180	300 - 350
RP20-IT	18 - 26	2000	180 - 200	300 - 350
RP30-IT	26 - 32	2850	200 - 220	300 - 350
RP40-IT	32 - 45	4100	220 - 280	300 - 350
RP50-IT	45 - 60	5200	280 - 320	300 - 350
RP80-IT	60 - 90	8200	500 - 600	300 - 350

Mantovanibenne Starrer Pulverisierer MCP-IT

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, inkl. Adapter)	Ölbedarf (l/min)	auf/zu Druck (bar)
MCP600-IT	10 - 18	1050	100 - 180	280 - 320
MCP800-IT	18 - 25	2200	180 - 220	280 - 320
MCP910-IT	25 - 35	3100	220 - 280	280 - 320
MCP1000-IT	35 - 45	4200	280 - 320	280 - 320
MCP1300-IT	60 - 80	8000	500 - 600	320 - 350

Mantovanibenne Schrottschere SH Eagle II

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, inkl. Adapter)	Ölbedarf (l/min)	auf/zu Druck (bar)
SH25R	4 - 6	380	60 - 100	200 - 250
SH50R	6 - 9	650	90 - 120	250 - 300
SH100R	10 - 12	1100	90 - 110	250 - 300
SH130R	13 - 17	1220	90 - 110	250 - 300
SH180R	18 - 27	2100	150 - 200	320 - 350
SH310R	28 - 39	3300	200 - 250	320 - 350
SH410R	39 - 50	4700	250 - 300	320 - 350
SH550R	51 - 65	5750	275 - 375	320 - 350
SH700R	70 - 90	7700	500 - 600	320 - 350
SH900R	91 - 110	10100	600 - 700	320 - 350
SH1500R	110 - 170	15000	800 - 1000	320 - 350
SH2000B	170 - 200	21500	800 - 1000	320 - 350

Mantovanibenne Abbruch- und Sortiergreifer SGR

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, inkl. Adapter)	max. Öffnung (mm)	auf/zu Druck (bar)
SGR150	1 - 2.5	140	920	180 - 200
SGR450	5 - 8	620	1500	200 - 250
SGR600	7 - 11	700	1650	250 - 300
SGR850	10 - 15	825	1700	300 - 320
SGR1000	14 - 18	1330	2000	300 - 350
SGR1100	16 - 20	1400	2000	300 - 350
SGR1200	18 - 22	1480	2000	300 - 350
SGR1500	21 - 25	1570	2100	300 - 350
SGR1900	25 - 30	2320	2250	300 - 350
SGR2500	30 - 35	2600	2285	300 - 350
SGR2700	35 - 40	2690	2300	300 - 350

Mantovanibenne Abbruchzange

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, inkl. Adapter)	max. Öffnung (mm)	Schliessdruck (kN)
CRH440	3 - 6	290	440	440

Mantovanibenne Abbruchzange CR

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, inkl. Adapter)	max. Öffnung (mm)	auf/zu Druck (bar)
CR2	2 - 4	240	360	180 - 220
CR5	5 - 14	530	450	200 - 250
CR15	14 - 18	1500	920	280 - 320
CR20	18 - 24	2000	1050	280 - 320
CR26	24 - 35	2480	1100	280 - 320
CR40	35 - 50	4100	1350	280 - 320
CR15R*	14 - 18	1550	920	280 - 320
CR20R*	18 - 24	2050	1050	280 - 320
CR26R*	24 - 35	2550	1100	280 - 320
CR40R*	35 - 50	4200	1350	280 - 320
CR80R*	70 - 90	8250	1750	320 - 350
CR100R*	90 - 130	11000	2000	320 - 350

* 360° Rotation hydraulisch



Abbruchzange TopCut

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, ohne Adapter)	Schnittkraft max. (t)	auf/zu Druck (bar)
TC550 U	> 16	1900	287	350
TC700 U	> 20	2550	330	350
TC800 U	> 24	3300	387	350
TC840 H	> 26	3420	387	350
TC1100 U	> 45	6700	620	350

Steingreifer Lobster

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, ohne Adapter)	max. Öffnung (mm)	auf/zu Druck (bar)
LO2.0	10 - 14	750	1550	320
LO2.5	14 - 20	1190	1700	350
LO3.0	20 - 27	1690	1860	350
LO4.0	24 - 28	1770	1860	350
LO5.0	28 - 38	2255	2250	350
LO6.0	38 - 46	2750	2400	350
LO6.5	46 - 70	ca. 5000	2900	350
LO7.0	70 - 90	ca. 6400	3400	350



Hydraulikhammer

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, ohne Adapter)	Ölbedarf (l/min)	Schlagfrequenz (bpm)
FX15	0.5 - 1.5	69	10 - 22	600 - 1500
FX25	1 - 2.5	101	18 - 32	600 - 1500
FX35	1.5 - 4	146	24 - 42	600 - 1300
FX45	2.5 - 5.5	187	30 - 56	600 - 1100
FX55	4 - 7	245	40 - 72	500 - 1100
F6	5 - 9	365	50 - 90	650 - 1600
F9	6 - 12	353	65 - 110	400 - 1400
FXJ125	9 - 16	850	70 - 120	400 - 1000
FXJ175	12 - 21	1015	100 - 160	450 - 900
FXJ275	18 - 30	1775	145 - 220	350 - 620
FXJ375	25 - 42	2525	170 - 260	300 - 550
FXJ475	33 - 55	3205	200 - 300	250 - 450

Ripper

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, ohne Adapter)	Ölbedarf (l/min)	Schlagfrequenz (bpm)
XR10	7 - 10	930	60	1500
XR15	11 - 16	1550	120	1400
XR20	18 - 24	2200	160	1400
XR30	24 - 30	2800	180	1300
XR40	32 - 40	3600	200	1200
XR50	42 - 55	5000	250	1000
XR60	55 - 70	5700	280	1000
XR80	70 - 100	8700	380	1000
XR120	100 - 150	11000	600	1000
XR42	32 - 40	4200	200	1100
XR52	40 - 55	4900	270	1100
XR82	70 - 90	10000	420	750

Hydraulikhammer

Typ	Baggergewicht (t)	Gewicht (kg, ohne Adapter)	Ölbedarf (l/min)	Schlagfrequenz (bpm)
6V	0.5 - 2	55	18 - 25	800 - 1200
8V	0.8 - 2.5	120	15 - 35	550 - 1000
17V	1.5 - 4	187	23 - 70	600 - 1500
40V	3 - 6.5	260	35 - 70	550 - 1300
60V	4.5 - 8	330	40 - 110	380 - 1100
70V	4.5 - 8	495	45 - 100	400 - 1100
80V	6 - 10	545	50 - 110	350 - 1000
100DP	8 - 12.5	800	75 - 120	350 - 900
130DP	10 - 15	900	80 - 140	350 - 900
150DP	12 - 18	1150	100 - 150	320 - 700
180DP	16 - 22	1450	100 - 155	320 - 650
200DP	18 - 24	1580	120 - 170	320 - 600
220DP	20 - 26	1800	160 - 190	340 - 550
250DP	24 - 30	2000	150 - 210	270 - 500
300DP	24 - 36	2400	180 - 240	250 - 450
360DP	28 - 42	2700	200 - 260	230 - 470
450DP	34 - 50	3300	220 - 280	230 - 410
550DP	40 - 60	3800	240 - 320	230 - 550
750DP	60 - 100	7000	360 - 450	280 - 520

Serviceverträge

Executive – der Rundumschutz für Ihre Maschine

Neben allen Inspektionen sind auch Reparaturen abgesichert. Ausgenommen sind Gewaltschäden und Verschleiss (z. B. an Reifen, Laufwerken oder Grabwerkzeugen).

Premium – das Sorglospaket

Wer sich aufs Geldverdienen konzentrieren will, ist mit dem Premium-Paket bestens abgesichert. Sie optimieren Ihr Risiko, indem sie die wichtigsten Komponenten komplett absichern sowie die Wartungen durch den zertifizierten Fachmann durchführen lassen.

Parts – für die Selbstschrauber

Sie erhalten alle notwendigen Ersatzteile für die regelmässige Maschinenwartung und für die Reparaturen während der Dauer des Vertrags kostenlos. Nur noch arbeiten, müssen sie selber.

KUHN Care+ – längere Garantie

Wir führen die Wartungen durch, wir gewähren Ihnen 1 Jahr zusätzliche Garantie kostenlos. Weil wir wissen, was zu tun ist. Wartungspakete zu Fixpreisen erhöhen den Restwert Ihrer Maschine.



	KUHN Executive	KUHN Premium	KUHN Parts	KUHN Care+
Wartungen	✓	✓	–	✓
Reparaturen	✓	✓	–	–
Ersatzteile	✓	✓	✓	–
Reisezeit	✓	✓	–	–
Kilometer	✓	✓	–	–
Filtersysteme	✓	✓	–	–
SW-Systeme	✓	–	–	–
in den GB ausgeschlossenes Material	✓	–	–	–

✓ inklusive – exklusive

Unsere Dienstleistungen / unsere Kompetenzen

Projektberatung
wir unterstützen Sie bei der Maschineneinsatzplanung

Produktberatung
wir evaluieren den für Sie effizientesten Maschineneinsatz

Service
wir garantieren kürzeste Maschinenausfallzeiten

Reparaturen / Wartungen
wir erhalten den Wert Ihrer Maschinen

Finanzierung
wir bieten verschiedene attraktive Finanzierungsvarianten

Produktberatung
Produkte-Knowhow mit langjährigen Produktverantwortlichen

Technologie-Führerschaft
Integrierte Bagger- und Dozersteuerung / Komtrax

Full-Line
Viele Produktkombinationen aus einer Hand

Risikomanagement
Wartungsverträge / Wartung zu Festpreisen / Komatsu CARE

Service
Netz von ausgebildeten Monteuren / zentrale Einsatzplanung

Prozesse
ISO-zertifizierte Prozesse (ISO 9001)

Kuhn Schweiz AG – so erreichen Sie uns

Tel. 033 439 88 22 / mail@kuhn-gruppe.ch

- Niederlassungen
- Servicemonteure
- Servicestellen



1 Heimberg

werkstatt.heimberg@kuhn-gruppe.ch / Tel. 033 439 88 50
monteureinsatz@kuhn-gruppe.ch / Tel. 033 439 88 52

2 Granges

atelier.romandie@kuhn-gruppe.ch / Tel. 021 946 28 46
monteureinsatz_west@kuhn-gruppe.ch / Tel. 021 946 28 46

3 Lommis

werkstatt.lommis@kuhn-gruppe.ch / Tel. 052 369 60 30
monteureinsatz_ost@kuhn-gruppe.ch / Tel. 052 369 60 30

KUHN GRUPPE

Innovation, Kundenorientierung und Unabhängigkeit zu Ihrem Vorteil

Unsere Leistung – Ihr Erfolg

Hauptsitz

KUHN Schweiz AG / Bernstrasse 125 / Postfach 36 / CH-3627 Heimberg

Niederlassungen

KUHN Schweiz AG / Hauptstrasse 3 / CH-9506 Lommis

KUHN SUISSE SA / Pra Charbon 38bis / Zone Industrielle / CH-1614 Granges